

# PROTECTOR LIGHT 2.0

Réf. 604110




## CE 0193 EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Huilé d'épaisseur 2,2 – 2,4 mm, doublure en cuir, protection anti coupure de classe 1, hauteur de tige 17 cm, antistatique, semelle 012

Pointures disponibles: 3 ½ – 12, Grandes Pointures: 12 ½ – 13 ½



604110



Système d'aération  
HAIX® Climate



Système de protection  
du talon HAIX® FP  
System



### Matériau extérieur

Cuir Nubuck huilé, traité hydrophobe, respirant, d'épaisseur 2,2 – 2,4 mm

### Doublure intérieure

Doublure en cuir de grande qualité.

### Protection anti-coupure

Couper la classe de protection 1 (20 m/sec.). Conforme à la norme EN ISO 17249:2013.

### Système de semelle anti-perforation HAIX®

Semelle anti-perforation sans métal contre la perforation d'objets pointus.

### Support plantaire

Support anatomique préformé, amovible, lavable, très bonne absorption de l'humidité, séchage rapide.

### HAIX® Composite toe cap

Embout de protection anatomique et léger en plastique renforcé en fibres pour des exigences de sécurité extrêmes.

### Semelle

Semelle en caoutchouc/Pu avec un profil robuste urbain et tout terrain, un confort accru de déroulement de pied, résistant à l'usure et anti-dérapant - même par grand froid La clavette d'absorption PU avec son faible poids assure d'excellentes propriétés de marche. Très bonne isolation au froid. La semelle de marche est résistante à la chaleur, aux huiles et hydrocarbures et ne marque pas.

### Système de protection du tendon HAIX® FP

Renfort en cuir pour protéger des frottements au niveau de la zone de flexion du talon.

### Système d'aération HAIX® Climate

Le système d'aération HAIX Climate utilise le mouvement de va-et-vient de la marche pour évacuer la transpiration vers l'extérieur par les ouvertures situées en haut de la tige et de la languette.

### Autres particularités

Les composants du système de laçage (boucles fermées et crochets) sont de grande qualité et permettent un coulisage facile des lacets ; zone de flexibilité à l'arrière du tendon, aucune couture latérale, protection de l'embout en TPU, antistatique

UK	3	3 ½	4	4 ½	5	5 ½	6	6 ½	7	7 ½	8	8 ½	9	9 ½	10	10 ½	11	11 ½	12	12 ½	13	13 ½	14	14 ½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	4 ½	5	5 ½	6	6 ½	7	7 ½	8	8 ½	9	9 ½	10	10 ½	11	11 ½	12	12 ½	13	13 ½	14	14 ½	15	15 ½	16

### HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany  
T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25  
info@haix.de, www.haix.com