

FIRE EAGLE® 3.0 EXG



Réf.: 507602

CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI M AN CR SRC - Typ F2A

étanche, respirant, résistant aux virus et aux bactéries grâce à la technologie CROSSTECH® Laminat, GORE TEX Extraguard, HAIX® Climate System, hauteur de tige 22 cm, antistatique, semelle 037

Pointures disponibles UK 3 – 12, grandes pointures UK 12½ – 15



GORE-TEX
CROSSTECH®
PRODUCT TECHNOLOGY



507602



HAIX® RAPIDFIT System



HAIX® Climate System



HAIX® High Durability Cap System



HAIX® Vario Wide Fit System



RFID Pocket



Boot jack



Matériau extérieur

GORE TEX Extraguard, matériau textile synthétique léger à plusieurs couches avec membrane imperméable et respirante intégrée, faible absorption d'eau et séchage rapide à l'envers, difficilement inflammable, durable et facile d'entretien. Le tissu extérieur Extraguard soudé en plus offre, avec la membrane Gore Crosstech, une protection supplémentaire contre les substances dangereuses.

Doublure intérieure

Technologie de laminage CROSSTECH®, étanche et respirante. Doublure résistante à l'usure, offre un confort d'aération. Excellente protection contre la pénétration du sang et d'autres liquides corporels (protection contre les virus et les bactéries s'y rapportant).

Semelle intérieure

Confortable, amortissante et hydrofuge. Une coque de talon séparée assure un bon amorti et un bon guidage du pied. Canaux « AIR-FLOW ». Marquage « Perfect-Fit » pour vérifier que la pointure est correcte.

Embout de protection HAIX® Composite

Embout de protection ultra-léger de forme anatomique en synthétique renforcé par des fibres répliquant aux exigences de sécurité les plus strictes.

Semelle première

Semelle intérieure Strobel en non-tissé première en non-tissé qui absorbe l'humidité.

HAIX® High Durability Cap System

Capuchon en caoutchouc doté d'un profil spécial pour une durée de vie prolongée.

HAIX® Protective sole

Semelle métallique flexible, légère et résistante à la pénétration.

Semelle

Semelle en caoutchouc/PU légère au look sportif et au profil robuste urbain/tout terrain, grand confort de déroulé de pied, résistante à l'usure et antidérapante – même par grand froid. La cale d'amorti en PU d'un poids réduit assure d'excellentes propriétés de marche et une très bonne isolation contre le froid. La semelle de marche résiste aux flammes, à la chaleur, aux hydrocarbures et ne marque pas conformément à la norme EN 15090:2012. Facilement repérable, même dans la fumée épaisse, grâce à des inserts spéciaux en jaune signal.

HAIX® Arch Support System

Système de maintien de la voûte plantaire optimisé grâce à l'utilisation de support anatomiquement préformé; la partie étroite au niveau de la cheville assure un bon maintien et un appui sûr du talon; une partie plus large à l'avant de la chaussure augmente le confort.

HAIX® Identification System

Champ pour le nom, pour l'identification des bottes.

HAIX® Vario Wide Fit System

3 semelles intérieures différentes permettent d'adapter la botte individuellement en largeur.

HAIX® Climate System

La doublure Micro Dry au sommet de tige met à profit le mouvement de pompe qui se produit pendant la marche et transporte ainsi l'humidité aux orifices de ventilation situés sur la tige et sur la languette.

HAIX® RAPIDFIT System

Système de laçage bizona pour un ajustement et un confort rapides et optimaux de la botte. Le protecteur intégré assure une protection supplémentaire.

Divers

Protection du cou-de-pied, tige particulièrement souple, boucles d'enfilage, chausse-pied, ESD, poche RFID, éléments réfléchissants sur la chaussure et la semelle

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16

HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany
T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25
info@haix.de, www.haix.com