

# PROTECTOR PRO

Réf. 603019



## CE EN ISO 20345:2007 S3 HRO HI CI WR SRC

Épaisseur du cuir 2,5 – 2,7 mm, protection anti-coupure de classe 1, respirant et étanche grâce à la technologie de laminé GORE-TEX® Performance, hauteur de tige 23 cm, antistatique, semelle 02

Pointures disponibles 36 – 47, Grandes pointures 48 – 49



Système d'aération  
HAIX® Climate



Protection anti-coupure  
de classe 1



Protection de l'embout  
de sécurité avec  
encoche pour coutures



603019

### Matériau extérieur

Cuir imperméable, traité hydrophobe, respirant (4,0 mg/cm<sup>2</sup>/h), d'épaisseur 2,5 – 2,7 mm

### Protection anti-coupure

Couper la classe de protection 1 (20m/sec.). Conforme à la norme EN ISO 17249:2013

### Doublure intérieure

Technologie de laminé GORE-TEX® Performance : Laminé GORE-TEX® à 4 couches, étanche et respirant; grande résistance à l'abrasion de la doublure matelassée; grand confort thermique par tous les temps pour toutes situations, protection élevée contre les produits chimiques

### Première semelle de montage

Semelle absorbant particulièrement bien la transpiration du pied

### Support plantaire

Support anatomique préformé, amovible, lavable, très bonne absorption de l'humidité, séchage rapide

### Embout de sécurité pour la protection des orteils

Embout anatomiquement préformé, protégé par de la mousse et suffisamment large pour le confort des orteils

### Semelle anti-perforation

Semelle anti-perforation flexible, légère

### Semelle

Semelle en caoutchouc nitrile avec un profil tous terrains ; résistant à l'abrasion et antidérapante ; grande surface de pose biseautée et grand confort de déroulé. Lors du processus de fabrication, la semelle est équipée du système de mousse injectée HAIX® MSL, ce qui rend la chaussure particulièrement légère et la semelle très isolante contre la chaleur et contre le froid. Semelle résistant aux huiles et aux hydrocarbures, ne marquant pas les sols. Conforme à EN ISO 20345:2007

### Système d'aération HAIX® Climate

Le système d'aération HAIX® Climate utilise le mouvement de va-et-vient de la marche pour évacuer la transpiration vers l'extérieur par les ouvertures situées en haut de la tige et de la languette.

### Système de HAIX® CO

Diminution de la pression, amorti, correction de la position du pied, redressement du corps et rééquilibrage musculaire.

### Système de mousse injectée HAIX® MSL

«MicroSoftLight» Améliore l'amorti grâce à une mousse en PU injectée dans toute la semelle, allège la chaussure et offre une très bonne isolation contre la chaleur et contre le froid

### Autres particularités

Zone de flexibilité au-dessus du talon, crochets et oeillets facilitant le laçage, protection en caoutchouc nitrile de l'embout, aucune couture latérale

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16

HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH  
Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany  
T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25  
info@haix.de, www.haix.com