

# AIRPOWER® XR 810 LTR GTX

Réf. 607212



**CE EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S7 HRO HI CI CR FO LG AN SC SR**

Cuir pleine fleur, étanche et extrêmement respirant grâce à GORE-TEX Most Breathable Footwear, hauteur de tige 14,5 cm, antistatique, ESD, semelle 012

**Pointures disponibles UK 6 – 12**



HAIX® Composite toe cap



HAIX® Climate System



## Matériau extérieur

Cuir pleine fleur, hydrophobe, respirant, épaisseur du cuir 2,0-2,2 mm, Sun Reflect réduit l'effet de réchauffement du cuir extérieur sous l'effet du rayonnement solaire, la lumière du soleil est réfléchi par le cuir

## Doublure intérieure

GORE TEX, imperméable, hautement respirante, tissu de doublure résistant à l'abrasion, grand confort climatique, en particulier pour une utilisation flexible en intérieur et en extérieur et par temps chaud

## Semelle intérieure

Confortable, amortissante, évacuant l'humidité, coque talonnière séparée assurant un bon amorti et un bon maintien du pied, canaux « AIRFLOW », marquage « Perfect-Fit » pour un contrôle optimal de la pointure correcte

## XLR8

Technologies visant à améliorer les performances, le contrôle et l'endurance. Renforce génère un mouvement de rotation ciblé du calcanéum, redressant ainsi la voûte plantaire. Le renfort talon adaptatif s'adapte au fil du temps à la forme individuelle du calcanéum et assure une liaison idéale avec la chaussure. À chaque pas, la chaussure est ainsi contrôlée par le calcanéum. La suspension équilibrée absorbe les chocs, stocke l'énergie et la restitue de manière ciblée lors de la poussée. La forme ergonomique permet au pied de se déployer naturellement et librement, tout en garantissant un guidage optimal de la chaussure par le pied

## Semelle intérieure Infinergy

Ultra légère, souple, amortissante, avec revêtement en microfibre résistant à l'abrasion et absorbant l'humidité

## Protection anti-perforation

Semelle intérieure souple et légère avec insert métallique anti-perforation

## Semelle extérieure

Semelle extérieure moderne et légère en caoutchouc avec profil route/tout-terrain, semelle intermédiaire en PU offrant de bonnes propriétés d'amortissement, d'excellentes propriétés de course et une très bonne isolation contre la chaleur et le froid. La semelle extérieure en caoutchouc est antidérapante, résistante à l'abrasion, non crayeuse, antistatique et résistante aux carburants

## ESD

Chaussures dissipant l'électricité statique, testées selon les normes EN IEC 61340-4-3:2018 et EN IEC 61340-5-1:2016

## Embout de protection

Embout de protection anatomique ultra-léger, en plastique renforcé de fibres de verre pour répondre aux exigences de sécurité les plus élevées

## HAIX CO-System

Soulagement de la pression, amortissement, correction de la position du pied, redressement du corps, équilibre musculaire

## HAIX Vario Wide Fit System

Grâce à 3 semelles intérieures différentes, la largeur de la chaussure peut être ajustée individuellement. La semelle intérieure rouge (moyenne) est fournie avec la chaussure, les semelles intérieures jaunes (large) et bleues (étroite) doivent être commandées séparément

## HAIX Climate System

Le système HAIX Climate utilise le mouvement de pompage lors de la marche et transporte l'humidité vers l'extérieur via la doublure Micro-Dry dans la partie supérieure de la chaussure

## HAIX AS System

Le système HAIX Arch Support soutient la voûte plantaire naturelle du métatarse, les orteils et la plante du pied disposent ainsi de suffisamment d'espace, ce qui permet de prévenir efficacement les déformations du pied

## Autres

Capuchon en caoutchouc résistant à l'abrasion, dragonne, certifié pour les semelles orthopédiques

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37½	38	39	39½	40	41	41½	42	43	43½	44	45	45½	46	47	47½	48	48½	49	50	50½	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16

## HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany

T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25

info@haix.de, www.haix.com